

# Aplicación Pick&Pack



## **Pick&Pack para ICS685**

Envases libres de errores

Eficiencia en preparación de  
paquetes

Procesamiento rápido de pedidos

Trazabilidad mejorada

**Integridad de kits asegurada**  
Preparación correcta a la primera

**METTLER TOLEDO**

# Preparación y envasado sin errores

## Rendimiento y prevención de reprocesamiento

Asegure una preparación y envasado correctos a la primera en sus procesos manuales con la nueva aplicación Pick&Pack. Esta aplicación asistida por báscula posibilita procesos estables y un mayor rendimiento en el primer pase, y le ayuda a evitar el reprocesamiento, los costes adicionales y las quejas de los clientes. Comience a alcanzar la integridad total de los kits hoy mismo con Pick&Pack.

### Modos de Pick&Pack

Hay tres modos de preparación de pedidos disponibles:



#### Modo de preparación vertical

Modo para envasar artículos ligeros directamente en la báscula en su envase final. Adecuado para artículos pequeños y ligeros.



#### Modo de preparación horizontal

Modo de envasado junto a la báscula para combinar artículos grandes y pequeños o envases grandes que no puedan embalar-se directamente en la báscula.



#### Modo de selección

Modo de preparación rápida para envasar simultáneamente varios kits.



## Mejora de las operaciones de envasado y preparación de paquetes

Acabe con los errores humanos gracias a la guía avanzada del operario de Pick&Pack. Esta potente herramienta le permite seleccionar pequeñas piezas de varios tamaños para distintos envases o agrupar artículos y productos en un solo paquete con total confianza y exactitud. Use Pick&Pack con la aplicación SpeedWeigh™ para lograr un procesamiento rápido y un funcionamiento eficiente.

## Sin errores en el envasado

Pick&Pack le guía a través de todo el proceso de preparación de forma rápida y sin errores. Cree una lista de materiales a partir de su base de datos de artículos, elija y verifique el material de envasado, y nunca más pierda una pieza. Use un sistema de dos básculas para envasar con eficacia artículos pequeños y pesados en un solo paquete.

## Procesamiento más rápido con impresión sencilla de etiquetas

Consiga un procesamiento más rápido y una mayor eficiencia con Pick&Pack. Emplee la báscula ICS685 con batería para operaciones móviles de preparación. Cree con facilidad etiquetas impresas y entradas de datos para recuperar rápidamente datos de pesaje con fines de trazabilidad y para facilitar las auditorías de clientes.

## Visibilidad integral de los datos

Cree y edite su lista de preparación o su pedido y distribúyalos a todas las básculas disponibles en la planta de producción para una visibilidad total y una toma de decisiones fundamentada. El práctico software de gestión de datos Data+ permite una entrada de datos rápida y sin errores en un PC para favorecer la eficiencia y la exactitud en la manipulación de los datos.

# Mejora del envasado

# Sin errores

# Procesamiento más rápido

# Visibilidad integral de los datos

## Vídeo sobre Pick&Pack

Vea cómo Pick&Pack hace que los procesos de preparación de paquetes sean a prueba de fallos.

[www.mt.com/pickandpack](http://www.mt.com/pickandpack)



# Aplicación Pick&Pack para ICS689/685

## Datos técnicos

| Especificaciones generales         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones y funciones           | Pick&Pack; modo de preparación vertical; modo de preparación horizontal; modo de selección; configuración de filtro ambiental; instrucciones para el usuario; gestión del usuario; teclas de función configurables; teclas físicas desactivables; teclado alfanumérico; impresión de etiquetas; base de datos de artículos (máx. 5000 entradas); memoria fiscal interna (300 000 transacciones) |
| Resolución de la plataforma        | Hasta 750 000d no aprobadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pantalla                           | Pantalla TFT a color (320 × 240 píxeles); 3 diseños de pantalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unidades compatibles               | Kilogramo/gramo/libra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Idiomas de la pantalla             | Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, chino y japonés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altura de caracteres               | Modo de diseño predeterminado = 25 mm, modo de información en 3 líneas = 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teclado                            | ICS689: teclado piezoeléctrico/metálico; extremadamente resistente a arañazos, con más de 10 000 000 de pulsaciones<br>Opcional: teclado metálico con teclas inductivas                                                                                                                                                                                                                         |
| Carcasa                            | ICS689: acero inoxidable AISI 304<br>ICS685: carcasa de aluminio inyectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conexión de alimentación           | 100–240 V/50–60 Hz/300 mA, cable de alimentación de aprox. 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Batería (opcional)                 | Batería recargable de litio de 12 V CC y 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfases (estándares y opciones) | Estándares:<br>1 interfaz de la báscula (analógica, IDNet o SICSpro)<br>1 interfaz de datos estándar RS232<br>3 interfaces opcionales:<br>RS232, RS422/485, dispositivo USB, host USB, Ethernet, WLAN, E/S digital (4 entradas + 4 salidas), báscula IDNet, báscula SICSpro y báscula analógica                                                                                                 |
| Plataformas conectables            | Se pueden conectar hasta 2 plataformas.<br>Todas las plataformas analógicas, SICSpro e IDNet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[www.mt.com/ICS689](http://www.mt.com/ICS689)  
[www.mt.com/ICS685](http://www.mt.com/ICS685)

Para más información

### Grupo METTLER TOLEDO

División industrial  
Contacto: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Sujeto a modificaciones técnicas  
©09/2019 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.  
Documento n.º 30462863 A  
MarCom Industrial

